

SERİT BARİYER MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

TOREKS® marka tescilli ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzun tamamını ürününüzü monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumanızı rica ediyoruz.

MONTAJ :

1. Ürününüz taban, taban kapağı ve gövde borusu olmak üzere toplam üç parça olarak demonte şeklindedir (Resim-1). Şeridin sarılı olduğu mekanizma her bir gövde borusuna monte edilmiştir.

Resim-1



Resim-2



Resim-3



Resim-4



2. Gövde borusu altındaki civatayı sökünüz (Resim-2). Civatayı tabanın alt kısmından geçirip taban kapağını üzerine yerleştiriniz. (Resim-3). Gövde borusunun alt kısmını civataya tutturunuz. Ürünü ters çevirip anahtarla (No:19) civatayı sıkınız. (Resim-4). **(AŞIRI GÜÇ UYGULAMAYINIZ. AKSİ TAKTİRDE BORU ALTINDAKİ SOMUN KISMININ BOZULMASINA SEBEP OLABİLİRSİNİZ)**

KULLANIM, BAKIM, NAKLİYE VE ONARIMDA UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR :

1. Bu ürün iç mekânlarda kullanıma uygundur. Dış mekânlarda kullanılması halinde dış ortam koşulları (yağmur, kar ve güneş) ürünün kısa sürede özelliklerini kaybetmesine sebep olabilir.
2. Ürünün şerit boyu en çok 2,30 metre açılabilir. Daha fazla çekilmesi halinde mekanizmanın kırılmasına neden olarak şeridi geri toplamaz hale gelmesine sebep oluna bilinir.
3. Şerit gerili halde iken birden bırakılmamalıdır. Aksi halde şerit ucundaki takma aparatının hasar görmesine neden olarak ürünün kullanılmaz hale gelmesine sebep olunabilir.
4. Şeridin birden bırakılarak yaralanmalara ve şerit ucu plastiğinin kırılmasına sebebiyet verilmemesi için şeridin yavaş bir şekilde toplanması maksadıyla mekanizmada fren sistemi bulunmaktadır. Şeridin yavaş toplanması herhangi bir arızadan değil fren sistemindedir.
5. Kuru/çok az nemli microfiber bezle ürünün temizliği sağlanmalıdır. Ürün üzerinde oluşabilecek lekeler çok az nemli bez kullanılarak temizlenebilir. Deterjan, vb. kimyasal temizleyici kullanılması ürün özelliğinin kaybolmasına sebep verebilir.
6. Ürün taşıma ve depolama sırasında yeterli koruma altına alınmalı ve darbelerden korunmalıdır. Nemli yerlerden kaçınılmalıdır.
7. Şerit ucundaki takma aparatı, şeridin çıkarılmasını önleyen kilit sistemine sahiptir (Resim-5). Kullanım esnasında kilitlemesi tavsiye olunur.
8. Şeridin sarılı olduğu mekanizmanın sökülmesi istenmesi halinde; mekanizmanın sadece en alt sırasındaki dört adet vida sökülerek (Resim-6) mekanizmanın yukarıya doğru çekilmesi gerekmektedir (Resim-7).

Resim-5



Resim-6



Resim-7



GARANTİ :

Ürünlerimizdeki garanti, olası üretim hatalarını kapsamakta olup, kılavuzda yer alan; montaj, kullanım, bakım, nakliye ve onarımda belirtilen hususlara uyulmaması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalır.

YEDEK PARÇA :

Ürüne ait yedek parçaların firmamız tarafından satışı yapılmakta olup firmamız iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

İhtiyacınıza uygun diğer model ve değişik uygulamalar için lütfen arayınız.

İMALAT/İTHALATÇI FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

TOREKS Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Birlik Mah. 444. Cad. No:17/15
Çankaya-ANKARA

Tel : 0312 495 06 09 Faks : 0312 495 06 57
Web : www.seritbariyer.com - www.toreks.com.tr
E-Posta: info@seritbariyer.com - info@toreks.com.tr